

## Echtholz

Die Pflegeanleitungen für Möbeloberflächen beruhen auf den Angaben der jeweiligen Zulieferer und Hersteller.



Da Holzfronten ein lebendiger Werkstoff ist, darf es nicht extrem trockener oder feuchter Luft ausgesetzt werden. Andernfalls kommt das Holz in Bewegung, das heisst es schwindet oder quillt auf. Das verarbeitete Holz ist auf die übliche Luftfeuchte von 40 bis 70% (mit Hygrometer gemessen) abgestimmt. Zu hohe Feuchtigkeit kann durch eine Verbesserung der Isolierung und durch Belüftung reduziert werden. Zu trockene Luft kann mit Luftbefeuchter angepasst werden.

Als natürlich gewachsener Stoff, tritt bei Holz naturgemässe Farb- und Strukturunterschiede auf. Selbst unterschiedlicher Lichteinfall kann schon scheinbare Veränderungen im Aussehen des Holzes bewirken. Im Lauf von Jahren kann unterschiedliche Licht- und Sonneneinwirkung zu Farbveränderungen führen.

### Echtholz Oberflächen lackiert



Die lackierten Holzfronten benötigen etwas Pflege, damit die Oberflächenbeschaffenheit lange erhalten bleibt. Flecken lassen sich leichter wegwischen, wenn sie nicht eingetrocknet sind.



Die Reinigung erfolgt mit weichen, sauberen, nicht flusenden Tüchern.



Leichte Verschmutzungen können mit sauberen, nebelfeuchten, handwarmen Lappen und einem Fensterleder, sowie etwas handelsüblichen Reinigern entfernt werden. Die Oberflächen ohne starken Druck abwischen und mit einem trockenen Tuch nachreiben.



Als Reiniger eignen sich alkalifreie und PH-neutrale Allzweckreiniger, sowie fast alle flüssigen Geschirrspülmittel, wie z.B. Pril, Palmolive, usw. Diese Mittel sind gemäss den auf den Packungen angegebenen Anwendungshinweisen zu benutzen.



Weitere Flecken können mit einem Schmutzradierer entfernt werden, z.B. Meister Proper. Schmutzradierer sind im Fachhandel erhältlich.



Bei hartnäckiger Verschmutzung können Reinigungsmittel auch in höherer Konzentration verwendet werden, jedoch niemals unverdünnt. In diesen Fällen muss mit klarem Wasser nach- und anschliessend trocken gewischt werden.



Niemals aggressive Mittel (z.B. Aceton, Alkohol, Trichloräthylen), Microfasertücher oder Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche dauerhaft beschädigen können.

## Echtholz Oberflächen ölgrundiert und gewachst

Mit Hartwachs behandelte Oberflächen sind sehr beständig. Die Oberfläche ist diffusionsfähig (atmungsaktiv). Dauerbelastungen sollten jedoch vermieden werden. Das Möbelstück von Feuchtigkeit schützen. Scharfe, scheuernde und spitze Gegenstände können die Oberfläche beschädigen.

Grober Schmutz und hohe Temperaturen sollten vermieden werden (z.B. heisses Kochgeschirr, Zigarettenglut, Kerzenwachs).

### Reinigung:



Leichte Verschmutzungen werden mit einem weichen Tuch und klarem Wasser gereinigt.



Weitere Flecken können mit einem Schmutzradierer (z.B. Meister Proper) entfernt werden. Schmutzradierer sind im Fachhandel erhältlich.



Bei stärkeren Verschmutzungen kann zusätzlich Livos-Wischwasserzusatz Glanos 559 dem Wischwasser zugegeben werden. Den Universalreiniger nicht unverdünnt auf die Möbelloberfläche geben.



Gewachste Oberflächen nicht mit Microfasertücher (wirkt schleifend) oder haushaltsüblichen Reinigern pflegen (Öle werden ausgewaschen).

### Pflege:

Da sich die gewachste Fläche im Lauf der Zeit abnutzt, ist die Pflege der Oberflächenbeschichtung notwendig. Für diesen Zweck steht der Livos-Auffrischer 375 zur Verfügung.

Flecken können punktuell mit Livos-Auffrischer 375 und dem mitgelieferten Pad nass herausgeschliffen werden.

Eine Behandlung mit Möbelpolitur ist alle 8 bis 12 Monaten erforderlich. Belastete Oberflächen sollten alle 4 bis 6 Wochen behandelt werden.

### Pflegeset PFWA:

Livos Wischwasserzusatz Glanos 559 (250 ml)

Livos-Auffrischer 375 (100 ml)

Schleifpad

Zusätzliche Hinweise:



Unsere Einbauküchen sind wartungsfrei. Sie können jedoch die Lebensdauer der Küche verlängern, wenn Sie besonders häufig benutzte „bewegliche“ Teile wie Scharniere und Rollen ca. alle 2 Jahren mit einem Tropfen Öl schmieren.



Für einen einwandfreien Lauf der Auszüge ist es notwendig, die Führungsschienen sauber zu halten. Besonders in die Führung geratene Schmutzteile sollten umgehend mit einem Pinsel entfernt werden.



Auf die Abstellfläche (aller Art) sollte man auf keinen Fall heiße Pfannen stellen.



Zum Schneiden empfehlen wir ebenfalls eine geeignete Unterlage (Rüstabrett) zu verwenden.



**Achtung:** Möbelfronten dürfen auf keinen Fall mit einem Dampfreiniger behandelt werden!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer hochwertigen Novum-Küche. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Ihr Novum Küchen-Team